


## Nyomásszabályozó szelep LR-1/2-D-MIDI

**Jellemző**

Méret

Sorozat

Működtetés biztosító zár

Beépítési helyzet

Konstrukciós felépítés

Szabályozó funkció

Nyomás látjelző

Üzemi nyomás

Nyomásszabályozási tartomány

Max.nyomáshiszterézis

Normál névleges átáramlás

Üzemi közeg

KBK korrózióállósági osztály

Közeg hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet

Engedély

Gyártmány súlya

Felfogási mód

Pneumatikus csatlakozás 1

Pneumatikus csatlakozás 2

Anyag információ, csatlakozólap

Anyag információ, tömítések

Anyag információ, ház

**Értékek**

Midi

D

Arretáló forgatógomb

tetszőleges

közvetlen vezérlésű membrános szabályozó szelep

Állandó kimenő nyomás  
előnyomás kompenzációval  
szekunder lefúvással

manométerrel

0 - 16 bar

0.5 - 12 bar

0.2 bar

3,500 l/min

szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő  
finomság 40 µmszűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság  
40 µm

2

-10 - 60 °C

-10 - 60 °C

Germanischer Lloyd

720 g

tartozékokkal

Előlapra szerelés

Vezeték beépítés

G1/2

G1/2

Horgany présöntvény

NBR

Horgany présöntvény