

Poliamid HF pneumatika csövek



(Üzemi hőmérséklet: -40°C-tól +80°C-ig)

Kód	Méreték		Tömeg gr/m.	Hajlítási sugár mm	Nyomáshatárok [20°C]		Raktáron tartott színek
	ØD mm	Ød mm			robbanó	üzemi	
PAHF 4×2,5	4	2,5	7,73	25	92	31	kék, natúr, fekete, piros, zöld
PAHF 5×3	5	3	13,19	25	100	33	kék, natúr
PAHF 6×4	6	4	16,01	30	80	27	kék, natúr, fekete, piros, zöld
PAHF 8×6	8	6	22,42	40	57	19	kék, natúr, fekete, piros, zöld
PAHF 10×8	10	8	28,83	60	44	15	kék, natúr, fekete, piros, zöld
PAHF 12×9	12	9	50,44	60	57	19	kék, piros, zöld
PAHF 12×10	12	10	34,89	85	36	12	kék, natúr, fekete, piros, zöld
PAHF 16×13	16	13	70,70	100	41	14	kék

Figyelem! A nyomáshatárok a hőmérséklet függvényében változnak, ennek mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

20 °C	40 °C	60 °C	80 °C
100%	85%	60%	40%