

CPRC 4200 NS19S MT DUGATTYÚS KOMPRESSZOR



- Alacsony fordulatszám, nagyobb teljesítmény mellett.
- Halkabb működés.
- Könnyen mozgatható, de rögzíthető kerekek.

A Chicago Pneumatic CPRC típusú, ipari, olajkenéses dugattyús kompresszorainkra a sokoldalú felhasználás és a minimális karbantartási igény a jellemző:

Az alacsony fordulatszámnak, a nagyteljesítményű hűtőbordáknak, valamint a nagy hatékonyságú, könnyen hozzáférhető légszűrőnek köszönhetően nő az élettartam.

Acélöntvény sűrítőtér és szeleplapok.

Ékszíjhajtású, 1 lépcsős sűrítés a két azonos méretű dugattyúval.

Alapfelszerelés továbbá: motorvédelem, nyomáskapcsolóval vezérelt működés, nyomásszabályzó (reduktor), 3 db gyorscsatlakozó (kettő a nyomásszabályzó után, 1 db a légtartályon), ciklonleválasztó, 2 db manométer, amivel a tartályban lévő nyomást és a nyomásszabályzó utáni nyomásértéket ellenőrizhetjük, masszív kerekek hátul és 2 db rögzíthető elől, vízleeresztő a tartály alján, kémlelőablak az olajsint ellenőrzésére.

A felépítmények szigetelése és a porfestés garantálja az időjárásállóságot.

Minden dugattyús kompresszorunk "plug and play" kialakítású, ami annyit tesz, hogy csak a hálózatra kell csatlakoztatni a kompresszort és már munkára is fogható.

Motor teljesítmény:	3 kW (4 hp)
Üzemi nyomás:	10 bar
Térfogatkiszorítás:	486 l/min
Nyomóteljesítmény:	340 l/min
Légtartály:	200 l
V/Ph/Hz:	400/3/50
Hengerek száma:	2 db
Sűrítés:	egylépcsős
Fordulatszám:	1300 rpm
Méret:	1500*450*960 mm
Súly:	136 kg
Egyéb:	kerékre szerelt
Garancia:	1 év